OMB-

AQUILONI ANCORATI

REL-

A TERRA CHE VOLANO

LONI

CON LA FANTASIA

Gibus®

TENDE DISEGNATE DAL SOLE

Quadri colorati sospesi che riempiono il cielo
sopra sereni momenti di relax all'aperto.

Situazioni rese possibili da sofisticate tecnologie che riescono
a fondere brillantemente leggerezza, sicurezza e raffinatezza.
Confortevole convivialità all'aria aperta in ogni situazione,
in piccoli o grandi spazi ma sempre protetti da un ombrellone Gibus.

Ampia varietà di materiali costruttivi selezionati per durare arredando.
Alluminio, legno lamellare, acciaio e teli in acrilico tinto in massa
con protezione in Teflon.

Dodici cromie tra cui scegliere la personalità dell'ombrellone
che protegge dal sole di giorno e dall'umidità la notte.

SCALA
RELAX
ELEPHANT

MIDI T ALU
MIDI T LEGNO

MULTI
MAXI T

SCALA

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Ombrellone a braccio fisso in acciaio zincato e verniciato.

I modelli di copertura possono essere rotondi, quadrati o rettangolari.
Apertura a manovella con fune di acciaio e stecca antivento regolabile.
Possibilità di rotazione del fusto sulla base ad ombrellone chiuso.

CONFIGURAZIONI

	Di serie			A richiesta			
Dimensioni (m)	3 x 3	3 x 4	4 x 4	3,5 x 3,5	Ø 3	Ø 3,5	Ø 4
Altezza massima (m)	3,25	3,25	3,45	3,25	3,05	3,10	3,25
Peso struttura (kg)	68	73	83	73	60	65	75
Contrappesi (n°)	4	4	4	4	4	4	4
Peso contrappeso singolo (kg)	62	62	62	62	62	62	62

1

2

3

1. Stecche
Stecche intercambiabili in alluminio verniciato antracite con cerniere e gruppi di snodo in nylon.

2. Stecca antirollio
Controasta regolabile per fissaggio antirollio dell'ombrellone.

3. Base
Base portante in acciaio zincato e verniciato antracite con rotazione del fusto.

RELAX

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Ombrellone a braccio fisso in legno lamellare con sezione 10 x 10.

I modelli di copertura possono essere ottagonali, quadrati o rettangolari. Apertura a manovella con fune di acciaio.
Possibilità di rotazione del fusto sulla base ad ombrellone chiuso.

CONFIGURAZIONI

	Di serie			A richiesta			
Dimensioni (m)	3 x 3	3 x 4	4 x 4	3,5 x 3,5	Ø 3	Ø 3,5	Ø 4
Altezza massima (m)	3,25	3,25	3,45	3,25	3,05	3,10	3,25
Peso struttura (kg)	71	76	86	76	65	68	78
Contrappesi (n°)	4	4	4	4	4	4	4
Peso contrappeso singolo (kg)	62	62	62	62	62	62	62

1

2

3

1. Snodo
Gruppo di snodo in nylon con stecche intercambiabili. Struttura in legno lamellare tinta noce. Parti metalliche in acciaio zincato e verniciato antracite.

2. Manovella
Comando a manovella con fune in acciaio di rinvio. Sicura di apertura.

3. Stecca antivento
Controasta per fissaggio antirollio dell'ombrellone.

ELEPHANT

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Ombrellone in acciaio zincato e verniciato con apertura a sbalzo e chiusura retrattile.

Le dimensioni vanno dal classico quadrato al rettangolare. Apertura a manovella con vite senza fine.

CONFIGURAZIONI

	Di serie			A richiesta	
Dimensioni (m)	3 x 3	3 x 4	4 x 4	3,5 x 3,5	4 x 5
Altezza massima (m)	3,30	3,30	3,63	3,30	3,80
Peso struttura (kg)	98	100	115	110	140
Contrappesi (n°)	4	4	4	4	6
Peso contrappeso singolo (kg)	62	62	62	62	62

1

2

1. Chiusura retrattile
Struttura portante in acciaio zincato e verniciato antracite. Viteria in acciaio inox. Apertura a sbalzo e chiusura retrattile con ingombro ridotto.

2. Base
Base portante in acciaio zincato e verniciato antracite con sistema a cerniera per montaggio/smontaggio e con piedini di registro.

MIDI T ALU

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Ombrellone telescopico in alluminio verniciato con palo centrale in alluminio verniciato antracite da 55 mm di diametro.
Disponibile rotondo, quadrato oppure rettangolare.
È dotato di un nuovo sistema di apertura e chiusura che consente all'ombrellone di posizionarsi sopra al tavolo sottostante una volta richiuso.

CONFIGURAZIONI

	Di serie		A richiesta
Dimensioni (m)	3 x 4	4 x 4	Ø 5
Altezza massima (m)	3	3,20	3,20
Peso struttura (kg)	24	30	33
Contrappesi (n°)	1	1	1
Peso contrappeso singolo (kg)	75	75	75



1

2

3

1. Sistema telescopico
Apertura e chiusura con sistema telescopico verso l'alto che permette la chiusura sopra il tavolo.

2. Snodo
Stecche intercambiabili in alluminio con cerniere e gruppi di snodo in nylon antracite.

3. Fune
Comando a fune con sicura di aperura.

MIDI T LEGNO

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Ombrellone telescopico in legno con palo centrale in legno tinta noce chiaro di 55 mm di diametro. Disponibile rotondo, quadrato oppure rettangolare.
È dotato di un nuovo sistema di apertura e chiusura che consente all'ombrellone di posizionarsi sopra al tavolo sottostante una volta richiuso.

CONFIGURAZIONI

	Di serie		A richiesta
Dimensioni (m)	3 x 4	4 x 4	Ø 5
Altezza massima (m)	3	3,20	3,20
Peso struttura (kg)	24	30	33
Contrappesi (n°)	1	1	1
Peso contrappeso singolo (kg)	75	75	75



1. Struttura
Struttura con palo centrale in legno tinta noce chiaro. Apertura e chiusura con sistema telescopico verso l'alto che permette la chiusura sopra il tavolo.

2. Base
Base portante unica.

MULTI

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Ombrelloni a 2 o 4 bracci in legno o in acciaio. Disponibile in 2 pezzi quadrati o rettangolari, o in 4 pezzi nella forma quadra.

CONFIGURAZIONI

					Due bracci con colonna centrale (legno o acciaio)
Dimensioni (m)	6 x 3	6 x 4	8 x 3	8 x 4	4 contrappesi (62 kg cad.)
					Due bracci con colonna laterale (legno o acciaio)
Dimensioni (m)	6 x 3	7 x 3,5	8 x 4		4 contrappesi (62 kg cad.)
					Due bracci con colonna centrale (legno o acciaio)
Dimensioni (m)	6 x 6	7 x 7	8 x 8		8 contrappesi (62 kg cad.)

1

2

1. Struttura
Struttura in acciaio zincato e verniciato antracite o in legno lamellare tinta noce.

2. Stecche
Stecche intercambiabili in acciaio verniciato antracite o in legno con finitura ottonata. Fune in acciaio per l'apertura a manovella.

MAXI T

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Ombrellone telescopico in alluminio verniciato per grandi coperture con palo centrale di diametro di 10 cm. Disponibile quadrato o rettangolare. E' dotato di un nuovo sistema di apertura e chiusura che consente all'ombrellone di posizionarsi sopra al tavolo sottostante una volta richiuso. Comando ad asta verticale con sicura di apertura.

CONFIGURAZIONI

	Di serie			A richiesta
Dimensioni (m)	4 x 5	5 x 5	5 x 6	6 x 6
Altezza massima (m)	4,50	4,80	5,10	5,25
Peso (kg)	88	97	105	115
Contrappesi (n°)	4	4	4	4
Peso contrappeso singolo (kg)	62	62	62	62

1. Base
Base portante in acciaio zincato e verniciato antracite con sistema a cerniera per montaggio/smontaggio.

2. Sistema telescopico
Apertura e chiusura con sistema telescopico bilanciato verso l'alto che permette la chiusura sopra il tavolo. Struttura portante con palo centrale in alluminio verniciato antracite. Stecche intercambiabili in alluminio.

DETTAGLI TECNICI

TESSUTI

Telo acrilico Tempotest per ombrelloni, tinto in massa, con protezione Teflon.

Mantovana disponibile di tipo A, h 25 cm.

A

Di serie

Ecrù 151/15

Beige 14

Verde 5

Vinaccia 73

Grigio Melange 97/15

A richiesta

Bianco 15

Bianco crema 15

Giallo 12/15

Terracotta 426

Grigio fango 926

Nero 24

CONTRAPPESI

Per i modelli SCALA/RELAX/ELEPHANT/MULTI/MAXI T

Graniglia lavata
cm 50 x 50 x 11 / kg 62 cad.

Cemento grigio antracite
cm 50 x 50 x 50 / kg 62 cad.

Per i modelli MIDI T ALU/MIDI T LEGNO

Graniglia lavata
cm 70 Ø x 12 h / kg 75

Cemento grigio antracite
cm 70 Ø x 12 h / kg 75

Il peso della base deve essere proporzionato al peso dell'ombrellone. Va utilizzato in condizioni metereologiche normali. In caso di vento superiore ai 25 km/h è necessario chiudere l'ombrellone.

Dal telo ai particolari costruttivi, dalla produzione al cliente: la qualità totale Gibus è eccellenza nei tessuti, nei meccanismi e nelle lavorazioni fino ad arrivare all'assistenza e alla competenza che si trovano nei punti vendita.

Tessuto acrilico Tempotest per ombrelloni con trattamento Teflon per resistere a sole, pioggia, smog, muffe. Cinque colori di serie: Ecrù, Beige, Verde, Vinaccia, Grigio melange.
A richiesta: Bianco, Bianco crema, Giallo, Terracotta, Grigio fango, Nero.

Avanzate tecnologie di costruzione e cura artigianale nelle rifiniture, per meccanismi che durano e funzionano nel tempo.
- struttura in lega leggera d'alluminio
- particolari in acciaio INOX

La sicurezza certificata di una tenda da sole solida e robusta, all'avanguardia nel rispetto delle norme della Comunità Europea.
- Marchio CE, obbligatorio sulle tende in base a quanto previsto nella normativa europea UNI EN 13561

Siamo i primi ad essere soddisfatti e sicuri della qualità dei nostri prodotti, per questo ve li garantiamo 5 anni.
Le condizioni di garanzia sono specificate in dettaglio nel manuale "uso e manutenzione" che accompagna ogni prodotto.

Per tutte le informazioni specifiche avrai a tua disposizione lo Specialista Gibus: per fare un sopralluogo, per darti i consigli più appropriati e preparare un preventivo accurato. Troverai il punto vendita più vicino a casa tua sulle Pagine Gialle alla voce "tende da sole" o chiamando il NUMERO VERDE 800.015.006.

stampato
con il sole

Grafiche Antiga spa

FSC
www.fsc.org

MISTO
Carta da fonti gestite
in maniera responsabile
FSC® C008309

Gibus®
TENDE DISEGNATE DAL SOLE

Fotografie, disegni, colori, hanno lo scopo esemplificativo, non hanno alcun valore contrattuale. Per la sottoscrizione del contratto, è necessario fare riferimento al listino Gibus in vigore. Stampato per **Gibus** Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd) - www.gibus.it
www.design.gibus.it, da Grafiche Antiga spa (TV) - gennaio 2012 - Graphic design: Santacroce DDC